

Újdonságok az Inteszt kínálatából - építőipar



Automata extraháló EN 12697-1 szerint

Triklór-etilén helyett a perklór-eteilént (PCE) vagy tetraklór-etilén illetve az opciós B008-03 kittel diklór-metán oldószert alkalmaz.

- 120 mm átmérőjű csészével
- 200 mm átmérőjű 0.075, 0.25, 0.8, 1.6 mm-es szitával, üres szitával, „O” gyűrű szettel (illetve igény szerint más szitákkal)
- max 3500 g minta
- vizsgálati idő kb 25 perc
- 240/400V, 5.5 kW

Cikkszám: B008



Vákuum piknométer EN 12697-5 szerint

Komplett mérőkészlet vizes aszfaltsűrűség méréséhez

- 10 l-es plexiüveg vákuum piknométer
- elektromágneses rázógép, digitális szabályzóval
- vákuumszivattyú, szabályzóval
- 3 m vákuum csővel
- egyéb tartozékokkal

Cikkszám: B067



Air Jet szitarázó EN 933-10 szerint

Elsősorban útépítő és kőbánya laborok mészkölszt szemeloszlás vizsgálatára javasoljuk.

- rázógéppel
- elektronikus szabályzású vákuum kijelzővel
- 0-99 min időzítővel
- plexiüveg fedővel
- szűrőpapír csomaggal
- tartozékokkal

Opciós kiegészítők: szűrőruha csomag finom szitáláshoz, 200 mm átm. sziták (5-71 um nylon szövet, 75-4000 um rozsdamentes acél szitaszövet)

Cikkszám: A058-10